LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. KA-WF-THS2A1-13 / 5

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

THERMATEX Standard

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

[DD].[MM].[YY] [hh:mm] ['Line']

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Decklage zur Anwendung innerhalb von Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, D-94481 Grafenau

+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht anwendbar.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

TUM - NB 0797 / FIW - NB 0751 / SRL - NB 0751 / Peutz - NB 1671

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1,d0	EN 13964:2004 + A1:2006
Abgabe von Formaldehyd	E1	
Schallabsorption	--> Anhang 1	
Biegezugfestigkeit	NPD*	
Bruchfestigkeit	NPD*	
Wärmeleitfähigkeit	--> Anhang 1	
Dauerhaftigkeit	NPD*	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Veratwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:

Head of International Communication & Quality Management

Elsenthal, den 05.09.2014 i.A. Dipl.-Ing. Alexander Mayer

*No Performance Determined

Anhang 1

	Schallabsorption		Wärmeleitfähigkeit	
Feinfresko	α_w = 0,60 (H)	E200	λ_D =	0,070
Feinstratos	α_w = 0,10 (L)	E200	λ_D =	0,070
Mercure	α_w = 0,60	E200	λ_D =	0,070
Schlicht	α_w = 0,10 (L)	E200	λ_D =	0,070
Star	α_w = 0,60	E200	λ_D =	0,070
Symetra RG 4-16	α_w = 0,55	E200	λ_D =	0,070
Symetra RG 4-10	α_w = 0,70	E200	λ_D =	0,070
Feingelocht	α_w = 0,55	E200	λ_D =	0,070
Feinstratos micro perf.	α_w = 0,60	E200	λ_D =	0,070
Fresko	α_w = 0,60 (H)	E200	λ_D =	0,070
Laguna	α_w = 0,10 (L)	E200	λ_D =	0,070
Laguna micro perf.	α_w = 0,60	E200	λ_D =	0,070
Symetra RG 2,5-10	α_w = 0,60	E200	λ_D =	0,070
Symetra RG 4-16 4x4 (Blocklochung)	α_w = 0,50	E200	λ_D =	0,070
Symetra RS 15-20	α_w = 0,30 (L)	E200	λ_D =	0,070
Kombimetall glatt	NPD*			
Kombimetall perf. 2,5 mm	α_w = 0,65 (H)	E200	NPD*	
Star Complete	α_w = 0,70	E200	λ_D =	0,070
F90 unter Holz / Trapez	NPD*		λ_D =	0,070
F30 Uno / - Metall	NPD*			
F30 Dual / - Metall	NPD*			

DoP Nr. KA-WF-THS2A1-13/5

*No Performance Determined