

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0834

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **KERAPOXY EASY DESIGN**
- 2) Usi previsti: **Adesivo reattivo a base di resine epossidiche bicomponente migliorato per piastrelature, destinato all'installazione interna ed esterna a parete e pavimento**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
Sistema 4 (per la reazione al fuoco)
- 5) Norme armonizzate: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismi notificati: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), N. 0370**

- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco:	Classe E
Forza di adesione:	espressa come: - adesione a taglio iniziale $\geq 2,0$ N/mm²
Durabilità della forza di adesione dopo:	espressa come:
- azione dell'invecchiamento climatico/termico:	- adesione a taglio dopo shock termico $\geq 2,0$ N/mm²
- azione dell'acqua/umidità:	- adesione a taglio dopo immersione in acqua $\geq 2,0$ N/mm²
Rilascio di sostanze pericolose:	NPD


- 7) Documentazione tecnica appropriata: **inclusa, per quanto necessario nel fascicolo tecnico conservato dal fabbricante. Classe di reazione dichiarata senza la necessità di prove, in accordo alla Decisione della Commissione 2010/81/EU.**
Contenuto organico < 50% in peso Spessore massimo 5 mm

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Martino Lorenzo – Corporate Quality Management**

Milano, 28/06/2022

.....


Informazioni REACH: le informazioni di cui all'Articolo 31 o, a seconda dei casi, all'Articolo 33 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione

Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Revisione 1 notes:	Prodotto immutato, aggiornato il layout della DoP
--------------------	---

KERAPOXY EASY DESIGN
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/0834



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

20
CPR-IT1/0834
EN 12004

KERAPOXY EASY DESIGN

Adesivo reattivo a base di resine epossidiche bicomponente migliorato per piastrellature, destinato all'installazione interna ed esterna a parete e pavimento

Reazione al fuoco:
Forza di adesione:

Durabilità della forza di adesione dopo:

- azione dell'invecchiamento
climatico/termico:

- azione dell'acqua/umidità:

Rilascio di sostanze pericolose:

Classe E

espressa come:

- adesione a taglio iniziale $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

espressa come:

- adesione a taglio dopo shock termico $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

- adesione a taglio dopo immersione in acqua $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

NPD

Note:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- valori NPD (Nessuna Prestazione Determinata) che possono essere tralasciati dalla marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.