

## Leistungserklärung – N° CPR-IT1/0158

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPEFILL MF 610**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Trockenmörtel aus speziellen hydraulischen Bindemitteln (R4-CC)**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

### Zur Instandsetzungs im Bauwesen und Ingenieurbau

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **MAPEI S.p.A – Via Cafiero 22 – 20158 Milano - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. Anhang V: **System 2+ / System 4 für Brandverhalten**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**Die notifizierte Stelle ICMQ S.p.A., N° 1305 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:  
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle N°1305-CPD-0616.**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht anwendbar**
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Druckfestigkeit:</b> <b>Chloridionengehalt:</b> <b>Haftvermögen:</b> <b>Elastizitätsmodul:</b> <b>Temperaturwechselverträglichkeit:</b> - <b>Frost/Taubbeanspruchung</b> <b>Kapillare Wasseraufnahme:</b> <b>Brandverhalten:</b> <b>Gefährliche Stoffe:</b>	<b>Klasse R4</b> <b>≤ 0,05%</b> <b>≥ 2,0 MPa</b> <b>≥ 20 GPa</b>  <b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≤ 0,5 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b> <b>Klasse A1</b> <b>Siehe SDB</b>	<b>EN 1504-3:2005</b>

- 10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(Name und Funktion)

Milan, 01/07/2013

*Polo Ulucci*

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>11</b> <b>CPR-IT11/0158</b> <b>EN 1504-3:2005</b> <b>MAPEFILL MF 610</b> Trockenmörtel aus speziellen hydraulischen Bindemitteln (R4-CC) zur Instandsetzung im Bauwesen und Ingenieurbau	
Druckfestigkeit:	Klasse R4
Chloridionengehalt:	≤ 0,05%
Haftvermögen:	≥ 2,0 MPa
Elastizitätsmodul:	≥ 20 GPa
Temperaturwechselverträglichkeit:	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
- Frost/Taubbeanspruchung	≤ 0,5 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>
Kapillare Wasseraufnahme:	Klasse A1
Brandverhalten:	Siehe SDB
Gefährliche Stoffe:	