

Dichiarazione di prestazione: N. CPR-IT1/0158

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MAPEFILL MF610**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Malta a base di cemento idraulico - (R4-CC)

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Prodotto per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere d'ingegneria civile

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (MI) www.mapei.it**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

Sistema 4 per la reazione al fuoco

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'ente notificato ICMQ S.p.A., N. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 1305-CPD-0616.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione:	Classe R4	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro:	$\leq 0,05\%$	
Aderenza:	$\geq 2,0$ MPa	
Modulo elastico:	≥ 20 GPa	
Compatibilità termica:		
- gelo-disgelo:	$\geq 2,0$ MPa	
Assorbimento capillare:	$\leq 0,5$ kg*m⁻²*h^{-0,5}	
Sostanze pericolose:	vedi SDS	
Reazione al fuoco:	Classe A1 /A1_{FL}	


- 10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da:
Management

Paolo Murelli - Corporate Quality

(nome e funzione)



Milano, 03/07/2013

(luogo e data del rilascio)

(firma)

Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 1504-3:2005

 1305	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
11 CPR-IT1/0158 EN 1504-3:2005 MAPEFILL MF 610 <i>Malta CC (a base di cemento idraulico)</i> <i>per la riparazione strutturale del calcestruzzo)</i> Resistenza a compressione: Classe R4 Contenuto di ioni cloruro: $\leq 0,05\%$ Aderenza: $\geq 2,0$ MPa Modulo elastico: ≥ 20 GPa Compatibilità termica: - gelo-disgelo: $\geq 2,0$ MPa Assorbimento capillare: $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ Sostanze pericolose: vedi SDS Reazione al fuoco: Classe A1 / A1_{fl}	