

**DECLARATION DE PERFORMANCE N. CPR-IT1/0584**

- 1) Code d'identification unique du produit type: **MAPEFLEX PU 45 FT**
- 2) Usage(s) prévu(s): **Mastic polyuréthane à usage non structural, à l'intérieur et à l'extérieur, pour des éléments de façade et des allées piétonnes, même dans les climats froids.**
- 3) Fabricant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **System 3**
- 5) Norme(s) harmonisée(s) : **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Organisme(s) notifié(s).

**Le laboratoire d'essai notifié, Tecnalìa, Research & Innovation, N. 1292, a réalisé les tests de performance sur la base d'échantillons du fabricant.**

**Le laboratoire d'essai notifié CSI S.p.A., N. 0497, a déterminé la classe de réaction au feu sur des échantillons fournis par le fabricant.**

- 6) Performance(s) déclarée(s) :

**EN 15651-1                      F-EXT-INT-CC                      (CLASSE 20HM)**

**Conditionnement:              Méthode B**

**Substrat:                          Mortier M2 sans primer**

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>
<b>Réaction au feu:</b>	<b>Classe E</b>
<b>Substances dangereuses:</b>	<b>voir FDS</b>
<b>Étanchéité à l'eau et à l'air:</b>	
– <b>Résistance au coulage:</b>	<b>≤ 3 mm</b>
– <b>Perte de volume:</b>	<b>≤ 10 %</b>
– <b>Propriété de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau à 23°C:</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>
– <b>Propriété de déformation sous traction maintenue à -30°C:</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>
<b>Durabilité:</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>

**EN 15651-4:2012      PW-EXT-INT-CC      (CLASSE 20HM)**

**Conditionnement:      Méthode B**

**Substrat:      Mortier M2 sans primer**

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>
<b>Réaction au feu:</b>	<b>Classe E</b>
<b>Substances dangereuses:</b>	<b>voir FDS</b>
<b>Etanchéité à l'eau et à l'air:</b>	
– <b>Propriété de déformation sous traction maintenue</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>
– <b>Perte de volume:</b>	<b>≤ 10 %</b>
– <b>Résistance à la déchirure:</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>
– <b>Propriété d'adhésivité/cohésion sous traction maintenue</b>	
– <b>après immersion dans l'eau durant 28 jours:</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>
– <b>Propriété d'adhésivité/cohésion sous traction maintenue</b>	
– <b>après immersion dans l'eau salée durant 28 jours:</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>
– <b>Propriété de déformation sous traction maintenue à -30°C</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>
<b>Durabilité</b>	<b>Satisfait à l'exigence</b>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**A Milan, 18/04/2016**



.....

*DoP in Pdf format are available in the Mapei website*

<b>Revision 0 note:</b>	<b>Première émission</b>
-------------------------	--------------------------

## Marquage CE

 1292, 0497	 Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY www.mapei.it	
<p style="text-align: center;">16                  CPR-IT1/0584                  EN 15651-1: F-EXT-INT-CC                  EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC                  MAPEFLEX PU 45 FT</p> <p style="text-align: center;"><i>Mastic polyuréthane à usage non structural, à l'intérieur et à l'extérieur, pour des éléments de façade et des allées piétonnes, même dans les climats froids.</i></p>		
Conditionnement: methode B Substrat: Mortier M2 sans primer		
Réaction au feu Sustances dangereuses	EN 15651-1	EN 15651-4
Classe E voir FDS		
Etanchéité à l'eau et à l'air: – Résistance au coulage: – Perte de volume: – Propriété de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau à 23°C: – Propriété de déformation sous traction maintenue – Résistance à la déchirure: – Propriété d'adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau durant 28 jours: – Propriété d'adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau salée durant 28 jours: – Propriété de déformation sous traction maintenue à -30°C Durabilité	≤ 3 mm ≤ 10%  Satisfait à l'exigence == ==  == == Satisfait à l'exigence Satisfait à l'exigence	== ≤ 10 %  == Satisfait à l'exigence Satisfait à l'exigence  Satisfait à l'exigence  Satisfait à l'exigence Satisfait à l'exigence Satisfait à l'exigence

### Rappel CE imprimé sur la cartouche

	
1292, Error! Reference source not found.	
16	
CPR-IT1/0584	
EN 15651-1	F-EXT-INT-CC
EN 15651-4	PW-EXT-INT-CC

#### Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.

**MAPEFLEX PU 45 FT**  
**MARQUAGE CE**  
*Annexe à la DoP n° CPR-IT1/0584*

