

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/1019

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MAPELASTIC ZERO**
- 2) Usi previsti: **Rivestimento cementizio bi-componente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
Sistema 3 (per la reazione al fuoco)
- 5) Norme armonizzate: **EN 1504-2:2004**

Organismi notificati: **ICMQ SPA, N. 1305**
CSI SPA, N. 0497

- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Permeabilità alla CO₂:	s_D > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	< 0,1 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Compatibilità termica:	≥ 0,8 N/mm² (con influenza di sali disgelanti)
Resistenza alla fessurazione:	Classe A3 (-20°C), B 3.1 (23°C)
Prova di aderenza per trazione diretta:	≥ 0,8 N/mm²
Reazione al fuoco:	Classe C-s1,d0
Sostanze pericolose:	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 09/07/2024



Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Note revisione 1: *Aggiornato NB per la reazione al fuoco*

Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.

MAPELASTIC ZERO
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/1019



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
23 CPR-IT1/1019 EN 1504-2 MAPELASTIC ZERO <i>Rivestimento cementizio bi-componente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività</i>	
Permeabilità alla CO ₂ :	s _D > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	< 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Compatibilità termica:	≥ 0,8 N/mm ² (con influenza di sali disgelanti)
Resistenza alla fessurazione:	Classe A3 (-20°C), B 3.1 (23°C)
Prova di aderenza per trazione diretta:	≥ 0,8 N/mm ²
Reazione al fuoco:	Classe C-s1,d0
Sostanze pericolose:	NPD

Nota:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- valori NPD (Nessuna Prestazione Determinata) che possono essere omessi dalla marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.