

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0306

- 1) Code d'identification unique du produit type : **PLANITOP FAST 330**
- 2) Usages prévus : **Mortier de ragréage pour utilisation générale (GP) en intérieur et extérieur sur murs, plafonds, poteaux et cloisons**
- 3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy – www.mapei.it**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 998-1 :2016**

Organismes notifiés : **Pas de tâche pour l'organisme notifié.**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	Classe A1/A _{1FL}
Absorption d'eau :	W _c 2
Perméabilité à la vapeur d'eau :	$\mu \leq 80$
Adhérence :	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Conductivité thermique ($\lambda_{10, \text{sec}}$) :	0,67 W/m*K (valeur moyenne tabulée ; P=50%)
Durabilité :	NPD
Substances dangereuses :	Voir FDS


- 7) Information REACH : l'information se réfère à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (CE) no. 1907/2006 et les modifications suivantes sont indiquées dans la fiche de données de sécurité que MAPEI met à disposition sur le site web avec la présente déclaration de performance.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011 et avec au Règlement Délégué de la Commission (UE) N°574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli – Responsable Qualité**

Milan, 13/06/2018



Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 2 remarques : **Produit inchangé, mise à jour de la norme, ajout du point 7 (REACH)**

PLANITOP FAST 330
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0306



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
10 CPR-IT1/0306 EN 998-1 PLANITOP FAST 330 <i>Mortier de ragréage pour utilisation générale (GP) en intérieur et extérieur sur murs, plafonds, poteaux et cloisons</i>	
Réaction au feu :	Classe A1/A1 _{FL}
Absorption d'eau :	W _C 2
Perméabilité à la vapeur d'eau :	$\mu \leq 80$
Adhérence :	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Conductivité thermique ($\lambda_{10, \text{sec}}$) :	0,67 W/m*K (valeur moyenne tabulée ; P=50%)
Durabilité :	NPD
Substances dangereuses :	Voir FDS

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.