

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0845

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PURTOP EASY**
- 2) Usi previsti: **Resina reattiva impermeabilizzante applicato liquido (RMO1) per le installazioni esterne e in piscina sotto piastrelature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
Sistema 3 (impermeabilità)
- 5) Norme armonizzate: **EN 14891 :2012**

Organismi notificati:

L'ente notificato SOCOTEC Italia S.r.l. 1308, ha valutato la prestazione (impermeabilità) in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Adesione a trazione iniziale:	≥ 0,5 N/mm²
Impermeabilità all'acqua:	Nessuna penetrazione
Capacità di crack bridging:	
- in condizioni standard (+23°C)	≥ 0,75 mm
- a bassa temperatura (-20°C)	≥ 0,75 mm
Durabilità per:	
- adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm²
- adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm²
- adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 N/mm²
- adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm²
Rilascio di sostanze pericolose:	NPD

- 7) Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milan, 18/01/2021

.....


Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Note revisione 0:	Prima emissione
-------------------	-----------------

PURTOP EASY
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/0845



 1308	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
21 CPR-IT1/0845 EN 14891 PURTOP EASY <i>Resina reattiva impermeabilizzante applicato liquido (RMO1) per le installazioni esterne e in piscina sotto piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)</i>	
Adesione a trazione iniziale:	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilità all'acqua:	Nessuna penetrazione
Capacità di crack bridging:	
- in condizioni standard (+23°C)	≥ 0,75 mm
- a bassa temperatura (-20°C)	≥ 0,75 mm
Durabilità per:	
- adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²
- adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²
- adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²
- adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm ²
Rilascio di sostanze pericolose:	NPD

Nota:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- I valori NPD (nessuna prestazione determinata) possono essere omessi dalla marcatura CE
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.