

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0973

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **RESFOAM 1K-M IT**
- 2) Usi previsti: **Resina poliuretanica monocomponente catalizzabile con l'accelerante RESFOAM 1K-M IT AKS, per iniezione per la riparazione e protezione delle strutture in calcestruzzo mediante riempimento espansivo di fessure: U(S1) W(3) (1/2/3/4) (5/35)**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
- 5) Norme armonizzate: **EN 1504-5 :2004**

Organismi notificati: **ICMQ SpA, N. 1305**

- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Tenuta all'acqua: Lavorabilità: Comportamento alla corrosione: Rapporto di espansione e sua evoluzione per condizionamento in acqua: Durabilità: Rilascio di sostanze pericolose:	S1 larghezza della fessura: da 0,3 mm Da ritenersi privo di effetti corrosivi $\Delta V_{16dd} = 5,5 \%$; $\Delta W_{16dd} = 58,6 \%$ - Sensibilità all'acqua: $\Delta V_{16dd} = 5,5 \%$; $\Delta W_{16dd} = 60,5 \%$ - Sensibilità ai cicli di umido-asciutto: Passa - Compatibilità con il calcestruzzo: Passa NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 30/11/2022



Informazioni REACH: le informazioni di cui all'Articolo 31 o, a seconda dei casi, all'Articolo 33 del Regolamento REACH (CE) no. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate nella Scheda di Sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.

Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Note revisione 0:	Prima emissione
--------------------------	------------------------

RESFOAM 1K-M IT
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/0973



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
22 CPR-IT1/0973 EN 1504-5 RESFOAM 1K-M IT <i>Resina poliuretanica monocomponente catalizzabile con l'accelerante RESFOAM 1K-M IT AKS, per iniezione per la riparazione e protezione delle strutture in calcestruzzo mediante riempimento espansivo di fessure: U(S1) W(3) (1/2/3/4) (5/35)</i>	
Tenuta all'acqua:	S1
Lavorabilità:	larghezza della fessura: da 0,3 mm
Comportamento alla corrosione:	Da ritenersi privo di effetti corrosivi
Rapporto di espansione e sua evoluzione per condizionamento in acqua:	$\Delta V_{16dd} = 5,5 \%$; $\Delta W_{16dd} = 58,6 \%$
Durabilità:	- Sensibilità all'acqua: $\Delta V_{16dd} = 5,5 \%$; $\Delta W_{16dd} = 60,5 \%$ - Sensibilità ai cicli di umido-asciutto: Passa - Compatibilità con il calcestruzzo: Passa
Rilascio di sostanze pericolose:	NPD

Nota:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- valori NPD (Nessuna Prestazione Determinata) che possono essere omessi dalla marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.