

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0854

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ULTRALITE S1 FLEX QUICK (Grigio)**
- 2) Usi previsti: **Adesivo cementizio rapido, migliorato, per la posa di ceramica in esterno e in interno, a parete e a pavimento**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 3
Sistema 4 (per la reazione al fuoco)**
- 5) Norme armonizzate: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismi notificati: **LGAI, Technological Center S.A./Applus, N. 0370.**

6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco: Forza di adesione: Durabilità della forza di adesione dopo: - azione dell'invecchiamento climatico/termico: - azione dell'acqua/umidità: - cicli di gelo-disgelo: Rilascio di sostanze pericolose:	Classe E espressa come: - adesione a trazione iniziale $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - adesione a trazione anticipata $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ espressa come: - adesione a trazione dopo invecchiamento termico $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - adesione a trazione dopo immersione in acqua $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD


- 7) Adeguata documentazione tecnica: **inclusa, per quanto necessario, nel fascicolo tecnico conservato dal fabbricante. Classe di reazione dichiarata senza la necessità di prove, in accordo alla decisione della commissione 2010/81/EU.**
Contenuto organico < 20% in peso Spessore massimo 20 mm

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Martino Lorenzo – Corporate Quality Management**

Milano, 20/07/2021

.....


Informazioni REACH: le informazioni di cui all'Articolo 31 o, a seconda dei casi, all'Articolo 33 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono indicati nella Scheda di Sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito insieme alla presente Dichiarazione di Prestazione vigente.

Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Note revisione 0:	Prima emissione
-------------------	-----------------

ULTRALITE S1 FLEX QUICK
(Grigio)
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/0854



CE
0370



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

21
CPR-IT1/0854
EN 12004

ULTRALITE S1 FLEX QUICK (Grigio)

Adesivo cementizio rapido, migliorato, per la posa di ceramica in esterno e in interno, a parete e a pavimento

Reazione al fuoco:

Classe E

Forza di adesione:

espressa come:

- adesione a trazione iniziale $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- adesione a trazione anticipata $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Durabilità della forza di adesione dopo:

espressa come:

- azione dell'invecchiamento climatico/termico:
- azione dell'acqua/umidità:
- cicli di gelo-disgelo:

- adesione a trazione dopo invecchiamento termico $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- adesione a trazione dopo immersione in acqua $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Rilascio di sostanze pericolose:

NPD

Note:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- valori NPD (Nessuna Prestazione Determinata) che possono essere tralasciati dalla marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.