

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0976**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ULTRALITE S1 FLEX ZERO (grigio)**
- 2) Usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato per piastrellature, destinato all'installazione interna ed esterna a parete e pavimento**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 3**  
**Sistema 4 (per la reazione al fuoco)**
- 5) Norme armonizzate: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismi notificati: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), N. 0370.**

- 6) Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reazione al fuoco:</b><br><b>Forza di adesione:</b><br><br><b>Durabilità della forza di adesione dopo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- azione dell'invecchiamento climatico/termico:</li> <li>- azione dell'acqua/umidità:</li> <li>- cicli di gelo-disgelo:</li> </ul> <b>Rilascio di sostanze pericolose:</b> | <b>Classe E</b><br><b>espressa come:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adesione a trazione iniziale <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></li> </ul> <b>espressa come:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adesione a trazione dopo invecchiamento termico <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></li> <li>- adesione a trazione dopo immersione in acqua <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></li> <li>- adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></li> </ul> <b>NPD</b> |

- 7) Adeguata documentazione tecnica: **inclusa, per quanto necessario, nel fascicolo tecnico conservato dal fabbricante. Classe di reazione dichiarata senza la necessità di prove, in accordo alla decisione della commissione 2010/81/EU.**

**Contenuto organico < 20% in peso**


**Spessore massimo 20 mm**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Santino Giglio – Corporate Quality Management**

**Milano, 05/07/2023**



*Informazioni REACH: le informazioni di cui all'Articolo 31 o, a seconda dei casi, all'Articolo 33 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono indicati nella Scheda di Sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito insieme alla presente Dichiarazione di Prestazione vigente.*

*Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.*

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Note revisione 1: | Prodotto invariato, aggiunto colore |
|-------------------|-------------------------------------|

**ULTRALITE S1 FLEX ZERO (grigio)**  
**MARCATURA CE**  
*Allegato a DoP N. CPR-IT1/0976*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>0370                                                                                                                                                                                                       | <br>Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)<br>www.mapei.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p style="text-align: center;"><b>23</b><br/><b>CPR-IT1/0976</b><br/><b>EN 12004</b><br/><b>ULTRALITE S1 FLEX ZERO (grigio)</b><br/><i>Adesivo cementizio migliorato per piastrelature, destinato all'installazione interna ed esterna a parete e pavimento</i></p>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reazione al fuoco:<br>Forza di adesione:<br><br>Durabilità della forza di adesione dopo: <ul style="list-style-type: none"><li>- azione dell'invecchiamento climatico/termico:</li><li>- azione dell'acqua/umidità:</li><li>- cicli di gelo-disgelo:</li></ul> Rilascio di sostanze pericolose: | Classe E<br>espressa come: <ul style="list-style-type: none"><li>- adesione a trazione iniziale <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></li></ul> espressa come: <ul style="list-style-type: none"><li>- adesione a trazione dopo invecchiamento termico <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></li><li>- adesione a trazione dopo immersione in acqua <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></li><li>- adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></li></ul> NPD |

**Note:**

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- valori NPD (Nessuna Prestazione Determinata) che possono essere tralasciati dalla marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.