

N° Rigips Riduro® 0516

1. Code d'identification unique du produit type

Rigips Riduro AK/Vario 12.5 et 15 mm.

L'inscription de la date de fabrication et de l'heure de fabrication sur la plaque permet l'identification du lot de production.

2. Usage(s) prévu(s)

Utilisation des plaques selon EN 520. Plaque de plâtre pour utilisation dans les bâtiments.

3. Fabricant

Rigips SA
Gewerbepark
5506 Mägenwil

4. Mandataire

Voir point 3

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 4 selon l'OPCo, annexe 2.

6. a) Norme harmonisée

Le produit de construction est soumis à un système de contrôle de la production interne à l'usine qui satisfait aux exigences de la EN 520.

Rigips internes Prüflabor (Laboratoire d'essai interne de Rigips)
Unterkainisch 24
8990 Bad Aussee

6. b) Organisme d'évaluation technique et document d'évaluation européen

Non pertinent.

7. Performances déclarées (conformément à la déclaration de performance du fabricant)

Caractéristiques principales	Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 520
Résistance au cisaillement	NPD	EN 520
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	10 (sec) 4 (humide)	EN 520
Conductivité thermique	0.25 W/mK:	EN 520
Résistance à la flexion	750 N (dans le sens longitudinal) 300 N (perpendiculairement)	EN 520
Absorption acoustique Isolation acoustique Résistance au feu Résistance aux impacts	Voir la documentation du système Rigips	EN 520

8. Documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7

La performance du présent produit correspond à la performance déclarée / aux performances déclarées. Seul le fabricant mentionné ci-dessus est responsable d'établir la déclaration de performance conformément à la législation en vigueur.

Signé, pour le fabricant et au nom du fabricant, par:

Nom	Paolo Dabraio, Directeur Management Produit	Sandro Soricelli, Manager Produit
Lieu	Mägenwil	Date 31.05.2016
Signature		