

Aquaroc FibaTape



Aquaroc FibaTape est une bande d'armature treillis sous forme de rouleau, autocollante et résistante aux alcalis, pour les salles d'eau et les salles humides. Elle convient parfaitement comme bande couvre-joints pour les constructions de plafonds Aquaroc, en combinaison avec la masse à jointoyer de finition Aquaroc ProMixFinish. Aquaroc FibaTape doit être travaillée selon les directives de mise en œuvre Aquaroc.

Spécifications techniques	Largeur	48	mm
	Longueur	45	m
	Ouverture de maille chaîne	3.0	mm
	Ouverture de maille trame	2.5	mm
	Nombre de fils chaîne	3.15	fils/cm
	Nombre de fils trame	3.4	fils/cm
Valeurs caractéristiques de résistance	Poids	40	g/m ²
	Poids total	63	g/m ²
	Résistance à la déchirure chaîne	> 450	N/50mm
	Résistance à la déchirure trame	> 700	N/50mm
	Allongement à la rupture chaîne / trame	2-4	%
Sécurité	La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.		

État 03/2015

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.